

## FICHE PRODUIT

### 1 - Caractéristiques techniques du granulé de bois HÀ LÉGNE

	HÀ LÉGNE	EN PLUS
Diamètre	6 mm	6mm
Longueur	conforme	3.15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Durabilité	≥ 98 %	≥ 98 %
Masse volumique	≥ 650 kg/m <sup>3</sup>	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>
Taux d'humidité	≤ 8 %	≤ 10 %
PCI sur sec	conforme	4.6 KWh/Kg ≤ PCI ≤ 5.3 KWh/Kg
Taux de cendre (à 550°C sur sec)	≤ 0,5 %	≤ 0,7 %
Fusibilité des cendres	> 1200 °C	>1200 °C
Taux de poussière(fine)	< 0.5 %	< 1 %



- Le granulé bois **HÀ LÉGNE** EN Plus est produit à partir de sciure de bois résineux de première transformation sans liant chimique, ni colle, matières synthétique ou laque (100% bois naturel).
- HÀ LÉGNE** EN Plus est une marque **Péchavy Energies Alternatives**

### 2 –Conditionnement



Sacs de 15 kg



Palettes de 70 sacs  
 100 x 120 x 140 cm

### 3 –Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet :  
[www.pechavy-energies-alternatives.fr](http://www.pechavy-energies-alternatives.fr)